

# POS-STAR

## **IMPRESORA TERMICA POS-STAR HS-802UL**

- Nombre del artículo : Impresora térmica de recibos
- Apto para todo tipo de sistemas POS comerciales minoristas
- Ligero en peso y elegante en forma
- Impresión de alta calidad y bajo costo.
- Impresión de bajo ruido y alta velocidad
- Conductor de caja registradora
- Admite papel de corte automático
- Fácil para la instalación de papel, fácil mantenimiento y excelente estructura
- Bajo consumo de energía y bajos costos operativos (sin cintas ni tinta c
- Diseño de moda, calidad espléndida.
- Impresión de alta velocidad, alto rendimiento
- Descargar e imprimir el logotipo de soporte
- Idioma internacional
- interfaz USB,LAN, interfaz
- Windows de apoyo(Win10/WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64



Ancho de impresión	72mm
Capacidad de columna	384 puntos / lineales
Velocidad de impresión	180MM/S
<b>interfaz</b>	USB+RED+coneccion para gaveta
<b>Papel para impresión</b>	79.5±0.5 mm× <b>80mm</b>
Espacio entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Numero de columnas	80mm papel: fuente a-32 columnas/ fuente b-42 columnas
Tamaño de caracteres	Ank, fuente a: 1.5x3.0mm (12x24 puntos) fuente b: 1.1 x 2.1mm (9x17 puntos)
Caracteres de código de barra	PC347 (Estándar Europa). Katakana. PC850 (Multilingüe). PC860 (portugués). PC863

	(Canadá-Francés). PC865 (nórdico) . Europa occidental. griego, hebreo. Europa del Este, Irán. WPC1252. PC866 (cirílico #2), PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc. 26 idiomas
<b>Tipo de código de barra</b>	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) / CODE39/ITE/CODABAR/CODE93/CODE128
Adaptador de corriente Entrada:	CA 110 V/220 V, 50—60 Hz
<b>Fuente de alimentación</b>	Dc 12v/2.6ª
Salida para caja registradora	Dc 12v/2.6a
<b>Características físicas</b>	
<b>Peso</b>	1.2kg
dimensiones	180x135x135mm(dxwxh)
<b>Cortador automático</b>	si
<b>Vida útil de cabezal de impresora</b>	100km