

# POS-STAR

## IMPRESORA TERMICA POS-STAR WP200



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Modelo                | WP200            |
| Impresión             |                  |
| Método de impresión   | térmica directa  |
| Ancho de la impresora | 80 mm            |
| Capacidad de columna  | 576 puntos/línea |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de impresión         | 200 mm/s                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfaz                       | USB ; LAN                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papel para imprimir            | 79.5±0.5mm×φ80mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Espaciado entre líneas         | 3.75mm (Ajustable por comandos)                                                                                                                                                                                                                     |
| Comando de impresión           | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                             |
| número de columna              | Papel de 80 mm: Fuente A: 42 columnas o 48 columnas/<br>Fuente B: 56 columnas o 64 columnas/<br>Chino, chino tradicional: 21 columnas o 24 columnas                                                                                                 |
| Tamaño del carácter            | ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)                                                                                                         |
| Cortador                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cortador automático            | Parcial                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carácter de código de barras   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoja de personaje de extensión | PC437(Std.Europa)、(Katakana)n、PC850(Multilingüe)、PC860(Portugal)、PC863(Canadá)、PC865(Nórdico)、(Europa Occidental)、(Griego)、(Hebreo)、(Europa del Este)、(Irán)、(WPC1252)、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、(PC858)、(IranII)、(Letón)、(Árabe)、(PT1511251) |
| código 1D                      | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128                                                                                                                                                                             |
| Buffer                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Búfer de entrada               | 64Kbytes                                                                                                                                                                                                                                            |
| Destello NV                    | 256k bytes                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Energía                               |                                                                        |
| Adaptador de corriente                | Entrada: CA 100 V-240 V, 50 ~ 60 Hz                                    |
| Fuente de alimentación                | Salida: 24 V CC/2,5 A.                                                 |
| Salida de caja registradora           | CC 24 V/1 A                                                            |
| Características físicas               |                                                                        |
| Peso                                  | 1,0 kg                                                                 |
| Dimensiones                           | 190,16 (profundidad) x 140 (ancho) x 134,64 (alto) mm                  |
| Requisitos medioambientales           |                                                                        |
| ambiente de trabajo                   | Temperatura (0~45 °C) humedad (10~80%) (sin condensación)              |
| Entorno de almacenamiento             | Temperatura (-10 ~ 60 °C) humedad (10 ~ 90 %)                          |
| Fiabilidad                            |                                                                        |
| Cortador de vida                      | 1,5 millones de cortes                                                 |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150 km                                                                 |
| Conductor                             |                                                                        |
| Conductores                           | Ganar 9X/ganar 2000/ganar 2003/ganar XP/ganar 7/ganar 8/ganar 10/Linux |