

Modelo	WP80A
Impresión	
Método de impresión	térmica directa
Ancho de la impresora	80 mm
Capacidad de columna	576 puntos/línea
Velocidad de impresión	300 mm/s Máx.
Interfaz	USB+Lan/USB+Serie(Opcional: WIFI/Bluetooth)
Papel para imprimir	58/80/83±0,5 mm
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Comando de impresión	ESC/POS
número de columna	Papel de 80 mm: Fuente A – 42 columnas o 48 columnas/
	Fuente B: 56 columnas o 64 columnas/
	Chino, chino tradicional: 21 columnas o 24 columnas
Tamaño del carácter	ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)
Cortador	
Cortador automático	Parcial
Carácter de código de barras	
Hoja de personaje de extensión	PC347 Europa estándar, Katakana, PC850 Plurilingüe, PC860 Portugués, PC863 Francés canadiense, PC865 Nórdico, Europa occidental, Griego, Hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 Cirílico #2, PC852 Latino 2, PC858, Irán II, Letón, Árabica, PT151 1251
código 2D	Código QR / PDF417
Buffer	
Búfer de entrada	2048 Kbytes
Destello NV	256k bytes
Energía	
Adaptador de corriente	Entrada: CA 100 V-240 V, 50 ~ 60 Hz
Fuente de alimentación	Salida: 24 V CC/2,5 A.
Salida de caja registradora	CC 24 V/1 A
Características físicas	
Peso	1.115KG
Dimensiones	133 × 126 × 130 mm (profundidad × ancho × alto)
Requisitos medioambientales	
ambiente de trabajo	Temperatura (0~45 °C) humedad (10~80%) (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	Temperatura (-10~60 °C) humedad (10~80%)
Fiabilidad	
Cortador de vida	2 millones de cortes
Vida útil del cabezal de la impresora	150 km
Conductor	
Conductores	Windows/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS