

Modelo WP-A1

Velocidad de impresión	230 mm/s	260 mm/s	300 mm/s
Interfaz	USB/LAN/USB+Serie/USB+LAN	USB+Serie+LAN	
	(Opcional: Bluetooth; WIFI)	(Opcional: Bluetooth; WIFI)	
Ancho del papel	80 mm		
Ancho de impresión	72 mm		
Comando de impresión	ESC/POS		
Número de columna	Papel de 80 mm: Fuente A: 42 o 48 columnas/ Fuente B: 56 o 64 columnas/ Chino, chino tradicional: 21 o 24 columnas		
Tamaño del carácter	ANK, Fuente A: 12×24 puntos		
	Fuente B: 9×17 puntos		
	Chino simplificado/tradicional: 24×24 puntos		
Gráficos	Se pueden descargar archivos BMP monocromos y otras imágenes a FLASH		
Cortador			
Cortador automático	Parcial		
Carácter de código de barras			
Hoja de personaje de extensión	PC437 (Europa estándar), Katakana/PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), hoja PC863 (Canadiense-Francés), PC865 (Nórdico), Europa Occidental/Griego-Hebreo/Europa Oriental/Irán/WPC1252, PC866 (Cirílico n.º 2), PC852 (Latín 2), PC858/Irán I, Letón/Árabe/PT151 (1251).		
Código 1D	UPC-AUPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CÓDIGO 39/ITF/CODABAR/CÓDIGO 93/CÓDIGO 128		
Código 2D	CÓDIGO QR/PDF417		
Fuerza			
Adaptador de corriente	CA 100-240 V/50~60 Hz		
Fuente de energía	CC 24 V/2,5 A		
Salida del cajón de efectivo	CC 24 V/1 A		
Características físicas			
Peso	0,92 kilogramos		
Dimensiones	180*140*127 mm		
Fiabilidad			
Vida útil del cortador	1,5 millones de cortes		
Vida útil del cabezal de impresión	150 kilómetros		
Conductor	Windows/Linux		