

Modelo	WP-Q2B
Impresión	
Método de impresión	térmica directa
Ancho del papel	58mmΦ40mm
Ancho de impresión	48 mm
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Capacidad de columna	384 puntos/línea
Velocidad de impresión	70 mm/s
Interfaz	USB+Bluetooth/USB+Wifi/USB+Wifi+Bluetooth
Tamaño del carácter	ANK, fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos)
	Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos)
	chino simplificado/tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)
Carácter de código de barras	
Hoja de personaje de extensión	PC347 Europa estándar, Katakana, PC850 Multilingüe, PC860 Portugués, PC863 Francés canadiense, PC865 Nórdico, Europa occidental, Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252, PC852 Latin 2, PC858, Irán II, Letón, Árabe, PT151 1251
Tipos de código de barras	1D:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128
	2D:CÓDIGO QR/PDF417
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de la impresora	50 KM
Energía	
Adaptador de corriente	Salida: CC 9V/2A
Entrada de impresora	CC 9V/2A
Batería	7.4V/2000MAh
Características físicas	
Peso bruto	0,215 kg
Dimensiones	107 x 76 x 50 mm (profundidad x anchura x altura).
Requisitos medioambientales	
Entorno de operación	0~45 °C, 10~80 % de humedad relativa
Entorno de almacenamiento	-10~60 °C, 10~90% HR (sin condensación)
Buffer	
Búfer de entrada	32 Kbytes
Destello NV	64 Kbytes
Sistemas operativos	
Sistemas	Ganar 9X/ganar 2000/ganar 2003/ganar XP/ganar 7/ganar 8/Linux/Android/IOS