

Modelo	WP-Q3B
Impresión	
Método de impresión	térmica directa
Ancho del papel	79,5±0,5 mm
Diámetro del rollo de papel	50 mm
Grosor del papel	0,06 - 0,08 mm
Capacidad de columna	576 puntos/línea; 512 puntos/línea
Velocidad de impresión	70 mm/s
Interfaz	USB+Bluetooth/USB+WIFI/USB+WIFI+Bluetooth
Tamaño del carácter	ANK, fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos)
	Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos)
	chino simplificado/tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)
Carácter de código de barras	
Hoja de personaje extendida	PC347 Europa estándar, Katakana, PC850 Multilingüe, PC860 Portugués, PC863 Francés canadiense, PC865 Nórdico, Europa occidental, Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252, PC852 Latin 2, PC858, Irán II, Letón, Árabe, PT151 1251
Tipos de código de barras	1D:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128
	2D:CÓDIGO QR/PDF417
Energía	
Adaptador de corriente	Entrada: CA 110 V/240 V, 50 ~ 60 Hz.
	Salida: CC 9V/2A
Entrada de impresora	CC 9V/2A
Batería	7,4 V/2000 mAh
Características físicas	
Peso bruto	0,325 kg
Dimensiones	136 x 116 x 60 mm (profundidad x anchura x altura).
Requisitos medioambientales	
Entorno de operación	0~45 °C, 10~80 % de humedad relativa
Entorno de almacenamiento	-10~60 °C, 10~90% HR (sin condensación)
Buffer	
Búfer de entrada	32 Kbytes
Destello NV	64 Kbytes
Software	
Emulación	ESC/POS
Conductor	Windows/Linux/Android/Mac
Utilidad	Utilidad de prueba de Windows y Linux
SDK	IOS/Android/Windows
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de la impresora	50 km