

Modelo		WP80B	
Funciones de impresión		Etiqueta	Recibo
Método de impresión		Térmica Directa	
Resolución		203 ppp	
Ancho de impresión		72mm	
velocidad de impresión		127 mm/s	220 mm/s
Medios de comunicación			
Tipo de medio		Continuo, hueco, marca negra	Papel térmico
Ancho de medios		20-82 mm	80 mm
Grosor de medios		0,06~0,08mm	
Diámetro del rollo de papel		Máx. 100 mm	
Características de rendimiento			
memoria de imagen NV		4096 Kbytes	
Búfer de recibos		4096 Kbytes	
Interfaz		USB/ USB+LAN / USB+Serial+LAN (Opcional: WIFI/Bluetooth)	
Sensores		Sensor de temperatura del cabezal de impresión/Sensor de posición del cabezal de impresión/Sensor de existencia de papel	
Puerto del cajón		1 puertos (Pin 2 para cajón de efectivo)	
Fuentes/Gráficos/Simbologías			
Tamaños de caracteres		Fuente 0 a Fuente8	
código de barras 1D		CÓDIGO128,EAN128,ITF,CÓDIGO39,CÓDIGO39C,CÓDIGO39S,CÓDIGO93,EAN13,EAN13+2,EAN13+5,EAN8,EAN8+2,EAN8+5,CODABAR,POSTNET,UPC-A,UPCA+2,UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14	
código de barras 2D		PDF417, CÓDIGO QR	
Emulación		TSPL	ESC/POS
Características físicas			
Dimensión		212*140*144 mm (profundidad x anchura x altura)	
Peso		0,94 kg	
Fiabilidad			
Vida útil del cabezal de la impresora		100 KM	
Software			
Conductor		ventanas	Windows/Linux/Mac/Android
SDK		IOS/Android/Windows	
Fuente de alimentación			
Aporte		CC 24 V/2,5 A	
Condiciones ambientales			
Operación		5 ~ 40°C Humedad;RH:10 ~ 80%	
Entorno de almacenamiento		-10 ~ 60 °C Humedad;RH: 10 ~ 90%	