



## Especificación EN-F818

Hardware	Sensor de huellas dactilares	Sensor óptico (24 pines, DEG930)
	Tarjeta	Admite tarjeta de identificación de 125 KHz
	Mostrar	LCD TFT de 2,4 pulgadas
	Teclado	16 piezas
	Entrada Wiegand	Dentro y fuera de Wiegand (26/34)
	Entrada del botón de salida	Integrado
	Entrada del sensor de puerta	Integrado
	Relé de campana	Integrado
	Relé de puerta	Integrado
	Salida Wiegand	Integrado
	Entrada de manipulación	Integrado
	Comunicación	Ethernet/WIFI ( opcional ) /RS485 /Web ( opcional )
	Salida de audio	Integrado
	RTC	Integrado
	Voltaje de trabajo	DC9V~12V (corriente: inferior a 1,5 A)
Software	Temperatura de trabajo	-10 °C ~ +60 °C
	Humedad de trabajo (HR)	20% ~ 80%
	Usuario capacidad	1000/3000
	Capacidad de los dedos	1000/3000
	Registro de asistencia máxima/	100000 /3000
	Registro de gestión	
	Modo de identificación	Huella dactilar, tarjeta NFC o Password
	Idioma de visualización	Español / Inglés