

Escáner de códigos de barras inalámbrico (B2D-LWC62)

Distancia de transmisión inalámbrica	20 - 70 metros
Modelo	B2D-LWC62
Frecuencia inalámbrica	Inalámbrico 2.4G MHz
Garantía	Un año
Color	Negro / Blanco
Velocidad de escaneo	300 lecturas por segundo
Indicador	Sirena y luz LED
Servicio postventa	Reparación, capacitación en sitio e inspección, call center y soporte técnico en línea
Tipo de interfaz	COM, PS/2, USB y USB COM virtual
Emparejamiento inalámbrico	Soporta uno a uno, uno a muchos y muchos a uno
Chip de decodificación	32 bits
Escaneo automático por detección	Compatible
Fuente óptica	Diodo de luz roja visible de 620 nm
Sensor de imagen	CMOS
Relación de resolución	30 millones de píxeles
Resolución de imagen	≥ 5 mil
Contraste mínimo	≥ 30%
Tipos de código de barras	1D
	CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5
	ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11
	ISBN, INDUSTRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey
	2D
	PDF417, Código QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode
Puerto de datos	USB
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	94 mm × 63 mm × 161 mm
Peso neto	141 g
Indicador	Sirena y luz LED
Capacidad de batería	2000 mAh
Potencia máxima	1176 mW
Voltaje de trabajo	4.2 V
Corriente	Corriente máxima 280 mA
	Corriente de trabajo 84 mA – 280 mA
	Corriente en espera 84 mA
	Corriente en suspensión 10 µA
Corriente de carga	450 mA

Tiempo de carga de la batería	≤ 3.5 horas
Lecturas con carga completa	≥ 100,000 veces
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 60 °C
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 50 °C
Humedad relativa	0 ~ 95%
Altura de caída	1.5 m
Grado de protección IP	IP52