

Escáner de códigos de barras 2D omnidireccional de escritorio (B2D-O380)	
Modelo	B2D-O380
Método de lectura de códigos de barras	Lectura de códigos de barras basada en imagen
Detección automática	Detección automática por infrarrojos (IR)
Escaneo de códigos de barras 1D	Compatible
Escaneo de códigos de barras 2D	Compatible
Escaneo de códigos de barras en teléfono móvil	Compatible
Escaneo de códigos de barras en computadora	Compatible
Método de transferencia de datos	Transferencia de datos por USB
Interfaz	Teclado USB HID, TTL-232, puerto serial virtual USB
Resolución del sensor	Sensor CMOS (640 × 480 píxeles, 90 fps)
Color	Negro
Fuente de luz	LED blanco
Método de escaneo	Disparo, automático, continuo
Campo de visión	Horizontal: 56°, Vertical: 33°
Tolerancia de rotación / inclinación / cabeceo	360° / ±65° / ±65°
Voltaje de operación	5 ±5% V / 12 ±5% V
Corriente de operación	390 mA (máx.), 220 mA (típico)
Contraste de impresión	≥ 20%
Especificación de caída	Soporta múltiples caídas desde 1.2 m sobre concreto
Sistema compatible	Sistemas Android / iOS / Windows
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Tolerancia al movimiento	Código UPC de 13 mil: 30 cm/s
Dimensiones del producto	90 mm × 65 mm × 145 mm
Garantía	Un año
Capacidad de decodificación	1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey Matrix 2 of 5
	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Hanxin
Profundidad de campo	13mil UPC (25-170mm) 5mil Code128 (20-60mm) 10mil Code128 (25-130mm) 20mil QR (20-170mm)
Temperatura de operación	-20°C~+50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C
Humedad	5%~95% (non-condensing)