

Lector de códigos de barras 2D de escritorio, Alámbrico (B2D-O460)

Modelo	B2D-O460
Modo de lectura de código	CMOS (disparo global)
Píxeles	640 × 480
Velocidad de decodificación	300 lecturas por segundo
Garantía	Un año
Ángulo de escaneo	Ajustable
Función del botón	Interruptor de encendido y interruptor de altavoz
Fuente de iluminación	LED de luz roja 617 nm
Patrón de escaneo	Escaneo por inducción omnidireccional / continuo
Resolución mínima	0.127 mm (5 mil) @ Code 39, PCS = 90 %
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % – 95 % sin condensación
Iluminación ambiental	0 ~ 8,600 lux (fluorescente) / 0 ~ 100,000 lux (luz diurna)
Voltaje de entrada	5 VDC ±10 %
Corriente de trabajo	175 mA típico
Ángulo de profundidad de visión	30° V × 48° H (vertical / horizontal)
Ángulo de campo de visión	48° H × 30° V
Soporte de interfaz	USB, USB-COM, RS-232 (opcional)
Tamaño de la caja de cartón	535 mm × 355 mm × 485 mm (largo × ancho × alto)
Tamaño de la caja	175 mm × 130 mm × 115 mm (largo × ancho × alto)
Peso del producto	Aproximadamente 300 g (sin empaque ni accesorios)
Peso bruto	Aproximadamente 450 g (incluye cable y accesorios)
Estándar de cable	Cable directo: 1.8 m
Color	Negro / Blanco
Calidad del material	ABS+PC
Grado de sellado	IP54
Altura de caída	1.5m
Capacidad de decodificación	EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS
	QR, Data Matrix (DM), PDF417, support for mobile phone screen reading