

Escáner inalámbrico Bluetooth con base (B2D-WBTC74)

Modelo	B2D-WBTC74
Tamaño	160mm76mm 68mm
Peso	143g (excluyendo la base)
Alimentación	Batería de litio de 3.7V
Corriente de trabajo	1W (200mA@5VDC)
Interfaz	USB, USB COM, Bluetooth
Temperatura de operación	0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	5% ~ 95% (sin condensación)
Prueba de caída	1.5 metros
Clasificación industrial	IP42
Luz ambiental	0 ~ 4,000 Lux, 0 ~ 100,000 Lux (luz diurna)
Fuente de luz	Luz visible 622nm ~ 628nm / 2D: LED blanco
Distancia de escaneo	1D: 5cm a 40cm, 2D: 4cm a 50cm
Modo de escaneo	Escaneo manual
Velocidad de escaneo	1D: 200 escaneos/seg; 2D: 500 escaneos/seg
Ángulo de inclinación	±60°
Ángulo de desviación	±30°
Ancho de escaneo	1D: Máx. 36cm
Resolución mínima	54mil, Code 39, PCS = 90%
Contraste del código de barras	0.3
Capacidad de decodificación	UPC/EAN, Code39, interleaved 2 of 5, Code93, Code 128, CodaBar, Industry25, Matrix25; 2D: QR, PDF417, DataMrix
Rango de Transmisión	60 - 100 Metros